

Adaptador TwistPort™ para Mimosa A5x

TPA-A5x garantiza la compatibilidad del Mimosa A5x con cualquier antena TwistPort™. El TPA-A5x monta y protege la radio del medio ambiente al mismo tiempo.

Conectar y quitar la radio del adaptador TwistPort™ es simple, intuitivo y no requiere ninguna herramienta.



DATOS TÉCNICOS

Conexión de la antena	Puerto Guía Ondas Bloqueo Rápido TwistPort™
Conexión del Radio	2x RP-SMA deslizables
Materiales	Inserción – Aleación de aluminio Adaptador - Plástico ABS estabilizado contra los rayos UV y resistente a la intemperie
Índice de llama	UL 94 HB
Temperatura	-40°C hasta +60°C (-40°F hasta + 140°F)
Supervivencia al viento	160 km/h
Peso	0.35 Kg / 0.77 lbs – unidad singular 0.59 Kg / 1.30 lbs - unidad singular incluyendo paquete 6.95 Kg / 15.3 lbs – cartón (10 unidades)
Unidad Singular	Al por menor: 19.8 x 13.7 x 11.4 cm / 7.8 x 5.4 x 4.9 pulgada
20 Unidades	Caja Cartón: 57.0 x 27.0 x 21.0 cm / 22.4 x 10.6 x 8.3 pulgada

RENDIMIENTO

Rango de Frecuencia	5180 - 6400 MHz
Polarización	Doble lineal H + V
VSWR Máx	1.8
Impedancia	50 Ohm

PLATAFORMAS INALÁMBRICAS COMPATIBLES

RF elements®	cualquier antena TwistPort™
Mimosa Networks®	A5x

CONTENIDO DEL PAQUETE

Adaptador TwistPort™

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

